

SPECTRUM

**Das Elektrorohr mit den grossen Sparmöglichkeiten!
Le tube électrique à grande capacité d'économie!**

Stand 03.2010



- *Druckfestigkeit > 1000N*
- *Halogenfrei*
- *UV-beständig*
- *Temperaturbeständig, flammwidrig*
- *10 verschiedene Farben*
- *Zeitersparnis bis zu 50%*

- *Résistance à la compression > 1000N*
- *Sans halogène*
- *Résistant aux UV*
- *Résistant aux variations de température, ininflammable*
- *10 coloris différents*
- *Gain de temps jusqu'à 50%*

ANKABA Ankertechnik
und Bauhandel AG
Zürichstrasse 38a
CH-8306 Brüttsellen
Tel. 044 807 17 17
Fax 044 807 17 18
info@ankaba.ch
www.ankaba.ch

SPECTRUM Das Elektrorohr mit den grossen Sparmöglichkeiten

Der grosse Preis- und Termindruck im Baugewerbe macht den Elektrofirmen das Leben schwer. Einsparmöglichkeiten ohne Qualitätsminderung sind gefragt. Das NTS System mit den verschiedenen farbigen SPECTRUM-Elektro-rohren bietet Ihnen enorme Zeit- und Kostenersparnis die Sie nutzen sollten!

Dans le BTP, la forte pression sur les prix et les délais rend la vie dure aux entreprises d'électricité, qui recherchent des possibilités de réaliser des économies sans pour autant renoncer à la qualité. Avec les tubes électriques SPECTRUM de couleurs diverses, le système NTS vous offre un énorme gain de temps et d'argent dont vous devriez profiter!



SPECTRUM: Das Elektrorohr für alle Anwendungen!

Das biegsame SPECTRUM-Flexrohr lässt sich in allen Elektro-Installationsbereichen anwenden, sei es im Rohbau, in Hohldecken und Hohlwänden, in Holz und anderen Installationen.

Das SPECTRUM-Flexrohr ist in allen vorgegebenen Stromkreisfarben und zusätzlichen Sonderfarben erhältlich.

Aus praktischen Tests auf der Baustelle haben sich folgende Vorteile ergeben:

- bis zu 50% Zeitersparnis, was sich enorm auf die Kosten auswirkt
- keine vertauschten Rohre mehr nach den Rohbauarbeiten
- die verschiedenen Farben vereinfachen die Kontrolle im Rohbaustadium
- Zeitersparnis beim Einziehen der Drähte oder Kabel durch die gerundete Rohrinne wandung













SPECTRUM: Le tube électrique parfaitement polyvalent!

Le tube flexible SPECTRUM s'utilise dans tous les domaines des installations électriques, que ce soit dans le gros œuvre, les faux plafonds et les murs creux, dans les constructions en bois et autres installations. Le tube flexible SPECTRUM est disponible dans tous les coloris en usage dans les circuits électriques, ainsi que dans des coloris spéciaux complémentaires.

Des test pratiques réalisés sur les chantiers ont révélé les avantages suivants:

- jusqu'à 50% de gain de temps, ce qui influe énormément sur les coûts
- plus de confusion entre les tubes après les travaux de gros œuvre
- les différentes couleurs de circuit facilitent les contrôles au stade du gros œuvre
- gain de temps dans l'introduction des fils ou des câbles grâce au profil arrondi de la paroi interne

Farbcode für Elektroinstallationen/Einlagen/Code couleurs pour les installations électriques

	Kraft/Raumthermostaten Puissance/thermostats des locaux		z. B. Storen par ex. stores
	Licht, 230 Volt Lumière, 230 volts		z. B. Rauchabzug par ex. ventilation
	TV		z. B. Lautsprecher par ex. haut-parleurs
	T+T		z. B. Wärmemessung par ex. thermométrie
	Schwachstrom Courant faible		z. B. Küchengeräte par ex. électroménager de cuisine

Technische Daten/Caractéristiques techniques

Material Matériau	Polypropylen Polypropylène
Druckfestigkeit Résistance à la compression	> 1000N
Grössen Ø Tailles Ø	M 20 bis M 25, blau auch M 32, M 40 und M 50 M 20 à M 25, bleu M 32, M 40 et M 50
10 Farben 10 coloris	ab Lager, rot, blau, violett, grün, braun, gelb, hellrosa, grau, schwarz, weiss en stock, rouge, bleu, violet, vert, brun, jaune, rose pâle, gris, noir, blanc
Temperaturbeständig Résistance aux températures	> -15 °C
Zertifizierung Certification	EN 611386-22
Klassifizierung Classification	Innenwand mit gerundetem Profil, selbstverlöschend, keine Emissionen von Halogen, feuchtigkeits- und säurebeständig, korrosionsfest paroi interne à profil arrondi, auto-extinction, pas d'émission d'halogène, résistance à l'humidité et aux acides, résistance à la corrosion
Anwendung Utilisation	Zum Einlegen im Rohbau, für Hohldecken, in Hohlwänden und in Holzkonstruktionen À poser dans le gros œuvre, les faux plafonds et les murs creux, les constructions en bois

